

Prohlášení o vlastnostech č. 16/2015

Název výrobku : **RÁMOVÉ LIŠTY IMPREGNOVANÉ , třída lepení 1**

Identifikační kód výrobku : **20 20 11 26**

Zamýšlené použití : pro vnitřní použití jako nenosný prvek v suchém prostředí

Výrobce : **DYAS.EU, a.s.**
Dukelských hrdinů 3653/1
695 58 Hodonín

IČ : 271 176 51

Provozovna : Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

Systém posuzování : 4

Zkušební laboratoř : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1393
Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vydán certifikát č.: 2373/14 ze dne 17. dubna 2014, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní	93,31 N/mm ²	EN 310 : 1993
	Pevnost v ohybu - příčná	není stanovena	EN 310 : 1993
2	Kvalita lepení - průměr smykové pevnosti f_v	$f_v \geq 1,0$ N/mm ²	EN 314-1 : 2004
4	Únik formaldehydu	0,57 mg/m ² .h	EN 717 - 2 : 1994
5	Reakce na oheň s výjimkou podlah - $t < 9$ mm	F	EN 13986 : 2004
	Reakce na oheň s výjimkou podlah - $t \geq 9$ mm	D-s2,d0	
	Reakce na oheň pro podlahy - $t < 9$ mm	F _{FL}	
	Reakce na oheň pro podlahy - $t \geq 9$ mm	D _{FL} -s1	
6	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké	90	EN 13986 : 2004
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché	220	EN 13986 : 2004
7	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz	28 dB	EN 13986 : 2004
8	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1	EN 13986 : 2004
	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 1 kHz až 2 kHz	0,3	EN 13986 : 2004
9	Tepená vodivost - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986 : 2004
10	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	1	EN 335 : 2006
11	Obsah pentachlorofenolu	není stanoveno	EN 13986 : 2004

Vlastnost výrobku – RÁMOVÉ LIŠTY IMPREGNOVANÉ, třída lepení 1 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :



Radek Nejeschleba
ředitel společnosti

V Uherském Ostrohu 1. dubna 2015

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu