

Prohlášení o vlastnostech č. 4/2017

Datum vydání: 11.srpna 2026

Revize číslo: 1

Název výrobku: **Překližované desky MULTIPLEX – třída lepení 3**

Zamýšlené použití: pro venkovní použití jako nenosný prvek

Výrobce: **DYAS.EU, a.s.**
Dukelských hrdinů 3653/1
695 58 Hodonín

IČ: 271 176 51

Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

Systém posuzování: 4

Harmonizovaná norma: EN 13986+A1

Dodatečné informace k výrobku:

Zkouška úniku formaldehydu se provádí dle EN 717-1 v akreditované laboratoři. Zjištěný únik formaldehydu splňuje požadavek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1464 a zjištěná hodnota úniku formaldehydu je nižší než 0,062 mg/m³.

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



1/2

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní (zaručená min. pevnost)	50,00 N/mm ²	EN 310
	Pevnost v ohybu - příčný (zaručená min. pevnost)	60,00 N/mm ²	EN 310
2	Kvalita lepení - EN 636-3	třída lepení - 3	EN 314-2
5	Únik formaldehydu	≤ 0,062 mg/m ³	EN 717 - 1
6	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 9 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	Tabulková hodnota uvedená v normě EN 13986+A1
	Reakce na oheň s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou do 22 mm (tl. ≥ 9 mm)	D-s2, d2	
	Reakce na oheň s uzavřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 15 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
	Reakce na oheň s otevřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 18 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
7	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké	90	EN 13986+A1
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché	220	EN 13986+A1
8	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz (tl. od 15 do 50 mm)	28 do 34 dB	EN 13986+A1
9	Tepená vodivost - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986+A1
10	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	3	EN 335
11	Obsah pentachlorofenolu - při výrobě nebyla použita látka obsahující petachlorfenol	není stanoveno	EN 13986+A1
12	Průvzdušnost	není stanoveno	EN 12114

Vlastnost výrobku – překližované desky MULTIPLEX tř.lep.3 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Radek Nejeschleba
člen představenstva

DYAS.EU, a.s.
Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
DIČ: CZ27117651

V Uherském Ostrohu 11.srpna 2026

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

